


SCHARNIER-SYSTEM

TIOMOS



**Das Scharnier für die
Tür zur Zukunft:**

**Pures Design.
Höchste Stabilität.
Integrierte Dämpfung.**

INHALT


Scharnier-System Tiomos	2 – 3
Produktübersicht	4 – 6
Technische Information	7 – 11
Service Sonderanschlag Berechnung	12 – 13
Tiomos 110°	14 – 16
Tiomos 120°	17 – 19
Tiomos 160°	20 – 21
Tiomos 110° AL	22 – 23
Tiomos 110°/90E	24 – 25
Tiomos 110°/30A	26 – 27
Tiomos 110°/30E	28 – 29
Tiomos 110°/37A	30 – 31
Tiomos 110°/37E	32 – 33
Tiomos 110°/45A	34 – 35
Tiomos 110°/45E	36 – 37
Tiomos Zubehör	38 – 39
Tiomos Montageplatten	40 – 45
Tiomos Tipmatic	46 – 47
Tiomos Verarbeitungstechnik	48 – 49
Unser Prinzip: Service hoch ⁴	50 – 51

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS

Das Scharnier für die Tür zur Zukunft:

Höchste Stabilität. Integrierte Dämpfung. Pures Design.

Der Schließvorgang erfolgt in jeder Bewegungsphase gleichmäßig und absolut übergangslos. Größe und Gewicht der Türe spielen dabei keine Rolle.



1. Tiefenverstellung + 3/-2 mm

stufenlos & selbsthemmend über
Schnecken-Prinzip

2. Höhenverstellung ± 2mm

Verstellung durch den Bandarm trotz
integrierter Dämpfung

3. Auflagenverstellung ± 2 mm

mit Anschlagbegrenzung

4. Neue Kinematik

- geringe Öffnungskraft
- minimale Fugenwerte
- Türstärke 14 – 26 mm mit einem Scharniertyp

5. Topftiefe

12,6 mm

6. Hochwertige

Qualität & Stabilität

lange Lebensdauer



7. Dämpfungssystem im Bandarm

integriert

unsichtbar

8. Integrierte Dämpferverstellung

3 Dämpfungsstufen wählbar

9. Ergonomisches Clipsteil

hörbares Einrasten

Herausragende Leistungsmerkmale



Türauflage bis 24 mm

Mehr Designfreiheit im Möbelbau.
Tür aufliegend bis 24 mm Korpusbreite.



Minimale Fugenwerte

Kleinste Spalt- und Fugenwerte durch neu entwickelte Bewegungsabläufe.



Werkzeuglose Dämpferverstellung

Gleichmäßiges Schließen, unabhängig von
Türgröße und Gewicht.



Integrierte Dämpfung über das komplette Sortiment

Elegantes Design auch bei Alurahmen- und
Weitwinkelscharnieren.



Höchste Stabilität

Stabile Verbindung durch 30 % mehr Auflage.



Dauerhaft stabil in jeder Position

Stufenlose, selbsthemmende Höhenverstellung.



Mit oder ohne integrierte Dämpfung

Einheitliche Optik bei Kombination von
Scharnieren mit und ohne Dämpfung.

TIOMOS – Die zur Zeit denkbar beste Bewegungslösung für Möbeltüren.



G*GRASS®

Sie haben die Auswahl:

TIOMOS Impresso
Werkzeuglose Montage

















TIOMOS Click-on
zum Anschrauben




TIOMOS Click-on
zum Einpressen



PRODUKTÜBERSICHT TIOMOS

Öffnungs- winkel	Bohrung	Beschreibung	voll aufliegend	aufliegend	halb aufliegend	einliegend
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110 • Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
120°	Ø 35 mm	TIOMOS 120 • Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
160°	Ø 35 mm	TIOMOS 160 • Für Schränke mit Innen- und Tablarauszügen • bis 32 mm Türstärke • Geringe Topftiefe				
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110 AL • Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max. 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite • Scharnier von außen nicht sichtbar				
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110/90E • Scharnier für Stollenkonstruktionen • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110/30A • Für 30° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110/30E • Für 30° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110/37A • Für 37° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110/37E • Für 37° abgeschrägte Korpusse • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				

PRODUKTÜBERSICHT TIOMOS

Öffnungs- winkel	Bohrung	Beschreibung	voll aufliegend	aufliegend	halb aufliegend	einliegend
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110/45A - Für 45° abgeschrägte Korpusse - Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
110°	Ø 35 mm	TIOMOS 110/45E - Für 45° abgeschrägte Korpusse - Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke				
Zubehör		Montageplatten für TIOMOS Scharniere				
		Abdeckkappen/Scharnierarm/Scharniertopf				
		Öffnungsbegrenzer				
		Dübel und Befestigungsschrauben				
		TIPMATIC - Für grifflose Holztüren und Alurahmentüren - Verarbeitungstüren				

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS

Technische Informationen

Scharnieranzahl pro Tür

Beschreibung


Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag zu ermitteln.

Beispiel:


Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 und einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von 4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und ohne integrierter Dämpfung!



Werkzeuglose Dämpferverstellung

Leichte Stufe



Verstellhebel zeigt:


- Richtung Korpuswand

Geeignet für:

- Kleine, leichte Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach reduzieren bzw. erhöhen.

Mittlere Stufe (Werkseinstellung)




Verstellhebel zeigt:

- Nach unten bei Linksanschlag bzw. nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:

- Standardtüren

Schwere Stufe



Verstellhebel zeigt:

- In den Korpus

Geeignet für:

- Große, schwere Türen

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS

Technische Informationen

Verstellungen der Tür (gilt für alle TIOMOS Scharniere)

Beschreibung	Seitenverstellung mit Anschlagbegrenzung ± 2 mm	Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke $+3/-2$ mm	Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
Die Möglichkeit der Höhenverstellung hängt von der Art der Montageplatte ab. Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher (PZ 2 Art.-Nr. 0613 233 2) mit Rundklinge vorgenommen werden.			

Türfuge und Mindestfuge

Beschreibung	voll aufliegende/aufliegende Tür	halb aufliegende Tür	einliegende Tür
Die Fuge ist die Distanz, die sich zwischen zwei Türen oder zwischen Tür und Korpusseite ergibt. Die Mindestfuge (F) ist die Distanz, die zwischen zwei Türen oder zwischen Tür und Seitenwand erforderlich ist, um ein kollisionsfreies Öffnen zu ermöglichen.			

Mindestfugentabelle

Mindestfuge								Erreichbare Fuge bei einliegender Tür															
Die benötigte Fugenbreite ist von der Türstärke abhängig. Beispiel: Bei einer Türstärke von 19 mm und einem Topfabstand von 6 mm wird eine Mindestfuge von 0,9 mm benötigt. Achtung Fugenwerte wurden mit Kantenradius (Tür) 1 mm ermittelt! Wir empfehlen einen Probeanschlag.								Türstärke	Topfabstand							Türfuge	Topfabstand						
										3	4	5	6	7				3	4	5	6	7	
24	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0		0,0			0			2	3									
22	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5		0,5																
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3		1,0		0			2	3										
20	1,1	1,1	1,1	1,5	1,1		1,5																
19	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		2,0			2	3												
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		3,0		2	3													
17	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		4,0		3														
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6																		
Mindestfuge (F)							Montageplattenhöhe																

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS


Technische Informationen

Mindestspalt

Beschreibung

Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies Öffnen zu ermöglichen. Der Spalt beträgt 1,5 mm bei Werkseinstellung.

Der Topfabstand ist der Abstand zwischen Türkante und Kante der Topfbohrung.



Beispiel


Bei einer Türstärke von 19 mm und einem Topfabstand von 6 mm beträgt der Mindestspalt 1,0 mm

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
Türstärke	24	1,0	1,0	1,0	1,2	2,1
	22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
	21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
	20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	19	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mindestspalt						

Türauflage

Beschreibung

Die Türauflage (A) ist der Teil der Seitenwand oder des Rahmens, der von der Tür verdeckt wird.



Beispiel

Bei einem Scharnier mit der Kröpfung 3, einer Montageplattenhöhe 2 und einem Topfabstand von 4 mm beträgt die Türauflage 14 mm.


	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
Türauflage	19,0				0	
	18,0			0		
	17,0		0		2	
	16,5					
	16,0	0		2	3	
	15,5					
	15,0	0		2	3	
	14,5					
	14,0		2	3		
	13,5					
	13,0	2	3			
	12,5					
	12,0	3				
	11,5					
Montageplattenhöhe						

Türeinsprung

Beschreibung

Der Türeinsprung (TES) ergibt sich bei geöffneter Tür und ist unterschiedlich je nach Scharniertyp und Anschlagvariante.









Er ist im einzelnen Katalogblatt angegeben und bezieht sich auf die jeweils angegebene Montageplatte bei Werkseinstellung. Er verändert sich bei Änderung der Montageplattenhöhe und Betätigung der Seitenverstellung.



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS

Technische Informationen

Möglichkeit zur Änderung der Türauflage

nach Auswahl der Kröpfungen	durch Verwendung einer anderen Montageplattenhöhe
voll aufliegend (Kröpfung 0) Der Topfaufschlag (TAS/Werks-einstellung) plus Topfabstand (TA) ergibt die Türauflage (A). Die Maße finden Sie in einer Tabelle auf der jeweiligen Katalogseite. 	voll aufliegend Verwendung von einem Scharnier mit Kröpfung 0 und Montageplattenhöhe 00. 
aufliegend (Kröpfung 3) Der Topfaufschlag (TAS/Werks-einstellung) plus Topfabstand (TA) ergibt die Türauflage (A). Die Maße finden Sie in einer Tabelle auf der jeweiligen Katalogseite. 	aufliegend Verwendung von einem Scharnier mit Kröpfung 0 und Montageplattenhöhe 03. 
halb aufliegend (Kröpfung 9,5) Der Topfaufschlag (TAS/Werks-einstellung) plus Topfabstand (TA) ergibt die Türauflage (A). Die Maße finden Sie in einer Tabelle auf der jeweiligen Katalogseite. 	halb aufliegend Verwendung von einem Scharnier mit Kröpfung 0 und Montageplattenhöhe 9,5. 
einliegend (Kröpfung 19) Es gibt keine Türauflage. Die Mindestfuge (F) zwischen Korpusseite und Tür hängt von der Montageplattenhöhe und dem Topfabstand ab. Die Maße finden Sie in einer Tabelle auf der jeweiligen Katalogseite. 	einliegend Verwendung von einem Scharnier mit Kröpfung 0, Montageplatte 21. 

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS


Technische Informationen

Testkriterien für Scharniere

Funktionsprüfung


Statische Belastung vertikal

Zusatzlast: 20 kg
 Öffnungswinkel: max. -10°
 Anzahl: 10




Statische Belastung horizontal

Kraftaufwand: 40 N
 Anzahl: 10



Dauerprüfung


Öffnungswinkel: max. -5°
 Öffnungs- und Schließbewegungen: 100 000



Überlastungsprüfung


Vertikal

Zusatzlast: 30 kg
 Öffnungswinkel: max. -10°
 Anzahl: 10




Horizontal

Kraftaufwand: 80 N
 Anzahl: 10




Prüftür

Gewicht ca. 5,2 kg




Salz- und Kondenswassertest

In Anlehnung an DIN ISO 9227 und DIN 6270-2



TIOMOS CAD – KONSTRUKTION – SERVICE FÜR SIE



Konstruktionstipp:

Berechnung von individuellen Sonderanschlagen:

Zur Ermittlung der für einen Sonderanschlag benötigten Artikel und deren Montagepositionen besteht die Möglichkeit einer individuellen CAD-Berechnung.

Nutzen Sie hierzu bitte umseitiges Faxformular und senden Sie dieses an das Beschlägecenter:

Fax: +43 5578 701 88 711

E-Mail: sonderanschlag@wuerth.com

Beispiel einer Anfrage

Berechnung von Sonderanschlagen für Möbelscharniere TIOMOS

WÜRTH
Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
Fax an: Beschlägecenter
+49-7948-15-4207

Abnehmer: Fa. Muster
An der Säge 12
45210 Rodelhausen

Kunden Nr.: 901212 WZ-Nr.: 10001 Antwort bitte an Fax: 0915/4711

Senden Sie uns eine Zeichnung mit 1:1 Bezugsmaßen, um einen Übergangsanschlag für den benötigten Anschlag berechnen zu können.

Zeichnung:

Bitte vollständig angeben:

Scharnier: 25 mm Türblattbreite: 1 mm Winkel von Tür zur Seite: 90 °

Türstärke: 25 mm Türschlage: 1 mm Benötigte Scharniermontage an der Seite: ☐ Zum Anschrauben ☐ Zum Einschrauben ☐ Schnellmontage-System

Fuge zwischen Tür und Seite: 1 mm Öffnungswinkel: 90 °

Datum: 1.06.2011 Unterschrift: [Signature]

Entsprechendes Ergebnis

WÜRTH

Scharnier: TS 1107K19 Drehdeg.: - Montage: Eco KMP 150
Best. Nr.: P28130/04 Best. Nr.: P28130/21

Anschlagberechnung: Z_381927

Problemfeld: Informationsfeld

Kunde: Muster
Kd-Nr.: 072340
ADAM-Nr.: 6789

Format: A4 Maßstab: 1:1

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110



- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- Tiomos Impresso, werkzeuglose Montage
- Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- In 3 Ausführungen verfügbar:
 Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
 Ohne integrierte Dämpfung
 Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System Tiomos Impresso, 110°
 Öffnungswinkel, mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...

Bohrbilder Impresso
 (52/5,5, 48/6)–(45/9,5, 42/11)



Türauflage		Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder			VE/St.
			mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	
voll aufliegend*		0	X			F017 139 499	F017 139 414	1/50
voll aufliegend*		0		X		F034 139 470	F034 139 385	1/50
voll aufliegend*		0		X	X	F035 139 527	F035 139 442	1/50
aufliegend*		3	X			F017 139 500	F017 139 415	1/50
aufliegend*		3		X		F034 139 471	F034 139 386	1/50
aufliegend*		3		X	X	F035 139 528	F035 139 443	1/50
halb aufliegend**		9,5	X			F017 139 501	F017 139 416	1/50
halb aufliegend**		9,5		X		F034 139 472	F034 139 387	1/50
halb aufliegend**		9,5		X	X	F035 139 529	F035 139 444	1/50
einliegend**		19	X			F017 139 502	F017 139 417	1/50
einliegend**		19		X		F034 139 473	F034 139 388	1/50
einliegend**		19		X	X	F035 139 530	F035 139 445	1/50


* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

** Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder


Kombibohrbild für Impresso




Kombibohrbild für Impresso



Topfabmessungen



() Impresso



() Impresso

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110



- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- Tiomos Click-on zum Anschrauben/Einpresse
- Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- In 3 Ausführungen verfügbar:
Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
Ohne integrierte Dämpfung
Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System Tiomos Click-on, 110°
 Öffnungswinkel, mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...

Bohrbilder Click-on 52/5,5



Türauflage		Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder			VE/St.
			mit	ohne		Click-on 52/5,5	Click-on 52/5,5	
voll aufliegend*		0	X			F028 138 701	F028 138 705	1/50
voll aufliegend*		0		X		F045 138 639	F045 138 643	1/50
voll aufliegend*		0		X	X	F046 138 761	–	1/50
aufliegend*		3	X			F028 138 702	F028 138 706	1/50
aufliegend*		3		X		F045 138 640	F045 138 644	1/50
aufliegend*		3		X	X	F046 138 762	–	1/50
halb aufliegend**		9,5	X			F028 138 703	F028 138 707	1/50
halb aufliegend**		9,5		X		F045 138 641	F045 138 645	1/50
halb aufliegend**		9,5		X	X	F046 138 763	–	1/50
einliegend**		19	X			F028 138 704	F028 138 708	1/50
einliegend**		19		X		F045 138 642	F045 138 646	1/50
einliegend**		19		X	X	F046 138 764	–	1/50


* Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

** Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbild


Anschrauben



Einpresse



Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 120





- Öffnungswinkel 120°
- Bis Türstärke 24 mm
- Tiomos Impresso, werkzeuglose Montage
- Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- In 3 Ausführungen verfügbar:
 Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
 Ohne integrierter Dämpfung
 Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System Tiomos Impresso, 120°
 Öffnungswinkel, mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...

Bohrbilder Impresso
 (52/5,5, 48/6)–(45/9,5, 42/11)



Türauflage		Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder			VE/St.
			mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	
voll aufliegend*		0	X			F017 139 513	F017 139 428	1/50
voll aufliegend*		0		X		F034 139 484	F034 139 399	1/50
voll aufliegend*		0		X	X	F035 139 541	F035 139 456	1/50
aufliegend*		3	X			F017 139 514	F017 139 429	1/50
aufliegend*		3		X		F034 139 485	F034 139 400	1/50
aufliegend*		3		X	X	F035 139 542	F035 139 457	1/50
halb aufliegend**		9,5	X			F017 139 515	F017 139 430	1/50
halb aufliegend**		9,5		X		F034 139 486	F034 139 401	1/50
halb aufliegend**		9,5		X	X	F035 139 543	F035 139 458	1/50
einliegend**		19	X			F017 139 555	F017 139 558	1/50
einliegend**		19		X		F034 139 556	F034 139 559	1/50
einliegend**		19		X	X	F035 139 557	F035 139 560	1/50


* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

** Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder



Kombibohrbild für Impresso



Kombibohrbild für Impresso



Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 120



- Öffnungswinkel 120°
- Bis Türstärke 24 mm
- Tiomos Click-on zum Anschrauben/Einpresse
- Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- In 3 Ausführungen verfügbar:
 Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungstufen einstellbar)
 Ohne integrierter Dämpfung
 Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System Tiomos Click-on, 120°
 Öffnungswinkel, mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...

Bohrbilder Click-on 52/5,5



Türauflage		Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder			VE/St.
			mit	ohne		Click-on 52/5,5	Click-on 52/5,5	
voll aufliegend*		0	X			F028 138 729	F028 138 733	1/50
voll aufliegend*		0		X		F045 138 667	F045 138 671	1/50
voll aufliegend*		0		X	X	F046 138 789	–	1/50
aufliegend*		3	X			F028 138 730	F028 138 734	1/50
aufliegend*		3		X		F045 138 668	F045 138 672	1/50
aufliegend*		3		X	X	F046 138 790	–	1/50
halb aufliegend**		9,5	X			F028 138 731	F028 138 735	1/50
halb aufliegend**		9,5		X		F045 138 669	F045 138 673	1/50
halb aufliegend**		9,5		X	X	F046 138 791	–	1/50
einliegend**		19	X			F028 139 022	F028 139 023	1/50
einliegend**		19		X		F045 139 024	F045 139 025	1/50
einliegend**		19		X	X	F046 139 026	–	1/50


* Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

** Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder


Anschrauben



Einpresse




Topfabmessungen



() Impresso

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 160



- Öffnungswinkel 160°
- Bis Türstärke 32 mm
- Integrierter Fingerschutz, keine Öffnung größer Ø 7 mm
- Tiomos Impresso, werkzeuglose Montage
- Tiomos Click-on zum Anschrauben/Einprensen
- Für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- In 3 Ausführungen verfügbar:

Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/TIOMOS Click-on, 160° Öffnungswinkel, mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...

Bohrbilder Impresso
(52/5,5, 48/6)–(45/9,5, 42/11),
Click-on 52/5,5

G* GRASS®


Türauflage		Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder					VE/St.
			mit	ohne						
voll aufliegend*		0	X			F017 139 520	F017 139 435	F028 138 743	F028 138 746	1/25
voll aufliegend*		0		X		F034 139 491	F034 139 406	F045 138 681	F045 138 684	1/25
voll aufliegend*		0		X	X	F035 139 548	F035 139 463	F046 138 803	–	1/25
aufliegend*		3	X			F017 139 521	F017 139 436	F028 138 744	F028 138 747	1/25
aufliegend*		3		X		F034 139 492	F034 139 407	F045 138 682	F045 138 685	1/25
aufliegend*		3		X	X	F035 139 549	F035 139 464	F046 138 804	–	1/25
halb aufliegend*		9,5	X			F017 139 522	F017 139 437	F028 138 745	F028 138 748	1/25
halb aufliegend*		9,5		X		F034 139 493	F034 139 408	F045 138 683	F045 138 686	1/25
halb aufliegend*		9,5		X	X	F035 139 550	F035 139 465	F046 138 805	–	1/25

* Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder



Anschrauben





Einprensen



Kombibohrbild für Impresso



Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 160

Konstruktionsinformationen

völlig aufliegend K0
 Dimensions: 64, 84.5, 3.4, 3-10, 13, F
 Montageplattenhöhe 2

aufliegend K3
 Dimensions: 67, 84.5, 0.4, 3-10, 10, F
 Montageplattenhöhe 2

halb aufliegend K9,5
 Dimensions: 73.5, 84.5, 6.1, 2x F, 3.5, 3-10, F
 Montageplattenhöhe 2

einliegend* K0
 Dimensions: 83, 86, 15.6, 3-10, 6, F
 Kröpfung 0,
 Montageplattenhöhe 21
 * Montageplatte um die Türstärke +1,5 mm zurücksetzen

Türauflage	0 Topfabstand									
	3	4	5	6	7	8	9	10		
25,0								0		
24,0								0		
23,0						0		2		
22,0					0		2	3		
21,0				0		2	3			
20,0			0		2	3				
19,0	0		2	3						
18,5										
18,0	0		2	3						
17,5										
17,0		2	3							
16,5										
16,0	2	3								
15,5										
15,0	3									
14,5										
Montageplattenhöhe										

Türauflage	3 Topfabstand									
	3	4	5	6	7	8	9	10		
22,0								0		
21,0								0		
20,0						0		2		
19,0					0		2	3		
18,0				0		2	3			
17,0			0		2	3				
16,5										
16,0		0		2	3					
15,5										
15,0	0		2	3						
14,5										
14,0		2	3							
13,5										
13,0	2	3								
12,5										
12,0	3									
11,5										
Montageplattenhöhe										

Türauflage	9,5 Topfabstand									
	3	4	5	6	7	8	9	10		
15,5								0		
14,5								0		
13,5						0		2		
12,5					0		2	3		
11,5						0	2	3		
10,5			0		2	3				
10,0										
9,5		0		2	3					
9,0										
8,5	0		2	3						
8,0										
7,5		2	3							
7,0										
6,5	2	3								
6,0										
5,5	3									
5,0										
Montageplattenhöhe										

Türfuge	19 Topfabstand	
---------	----------------	--

Mindestspalt

Türstärke	Topfabstand									
	3	4	5	6	7	8	9	10		
	32,0	1,0	1,0							
	31,0	1,0	1,0	1,0						
	30,0	1,0	1,0	1,0						
	29,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	28,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	26,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	25,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	24,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Mindestspalt										

Mindestfuge

	Topfabstand								
	3	4	5	6	7	8	9	10	
32,0	0,2	0,2							
31,0	0,2	0,2	0,2	0,2					
30,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
29,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mindestfuge (F)								

■ nur mit 120° Winkelbegrenzer möglich


Hinweise

Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit
angefasteten Kanten ($R = 1 \text{ mm}$) bei
Werkseinstellung.

Bis Türrstärke 28 mm ist keine Fuge notwendig. Ab Türrstärke 29 mm empfehlen wir einen Probeanschlag.


Gehrungsanschlag (umlaufend)



Mit Kröpfung 0, einer Montageplattenhöhe 19 und einem Topfabstand von 4 mm kann ein 4-seitiger Gehrungsanschlag realisiert werden.

120° Öffnungswinkelbegrenzer verwenden.

Nulleinsprung



**Zur Anwendung bei Innen-
auszügen.**

Bei Kröpfung 0 hat die Tür bei 90° mit allen Montageplattenstärken einen Rücksprung. Bei Kröpfung 3 und Montageplattenhöhe 3, steht die Tür korpusbündig.

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110 AL



- Öffnungswinkel 110°
- Optimale Fugenwerte bei Alurahmen bis max. 24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite
- Scharnier von außen nicht sichtbar
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- In 3 Ausführungen verfügbar:
 - Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
 - Ohne integrierter Dämpfung
 - Ohne Schleißautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System Tiomos Click-on, 110° Öffnungswinkel, für Alurahmen 24 mm x 22 mm, mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...







Türauflage		Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Click-on Zum Anschrauben	VE/St.
			mit	ohne			
voll aufliegend*		0	X			F028 138 154	1/25
voll aufliegend*		0		X		F045 138 061	1/25
voll aufliegend*		0		X	X	F046 138 245	1/25
aufliegend*		3	X			F028 138 155	1/25
aufliegend*		3		X		F045 138 062	1/25
aufliegend*		3		X	X	F046 138 246	1/25
halb aufliegend**		9,5	X			F028 138 156	1/25
halb aufliegend**		9,5		X		F045 138 063	1/25
halb aufliegend**		9,5		X	X	F046 138 247	1/25
einliegend**		19	X			F028 138 157	1/25
einliegend**		19		X		F045 138 064	1/25
einliegend**		19		X	X	F046 138 248	1/25

* Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

** Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110 AL

Konstruktionsinformationen

voll aufliegend		K0	aufliegend		K3	halb aufliegend		K9,5	einliegend ¹		K19
		Montageplattenhöhe 2			Montageplattenhöhe 2			Montageplattenhöhe 2			Montageplattenhöhe 2 ¹ Montageplatte um die Türstärke +1,5 mm zurücksetzen
Türauflage	0	Topfabstand	3	Topfabstand	9,5	Topfabstand	19	Topfabstand			
	19,0	0								0,0	0
	17,0	2								2,0	2
	16,0	3								3,0	3
	15,0									3,5	
Montageplattenhöhe		Montageplattenhöhe		Montageplattenhöhe		Montageplattenhöhe					


Mindestfuge

	Rahmenbreite					
	18	19	20	21	22	
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0	
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
	Mindestfuge (F)					

Befestigungsschrauben M3 x 6
Art.-Nr. 0048 53 6

Einbauabmessungen (Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung)

Befestigungs-Schrauben werden nicht mitgeliefert.



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/90E



G* GRASS®

- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- Stollenscharnier (einliegend)
- TIOMOS Impresso, werkzeuglose Montage
- TIOMOS Click-on zum Anschrauben
- Scharnier für Stollenkonstruktionen
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- In 3 Ausführungen verfügbar:



Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/ TIOMOS Click-on, Öffnungswinkel 110°, Stollenscharnier einliegend, mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...



Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder				VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	Click-on 52/5,5	
einliegend*		0	X		F017 139 512	F017 139 427	F028 138 718	1/25
einliegend*		0		X	F034 139 483	F034 139 398	F045 138 656	1/25
einliegend*		0	X	X	–	–	F046 138 778	1/25

* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder




Kombibohrbild für Impresso



Anschrauben




Topfabmessungen




SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/90E

Konstruktionsinformationen

einliegend



Montageplattenhöhe 3



Bohrabstand (X)

	Topfabstand				
	4	5	6	7	
28,0	1	0			
27,0	2	1	0		
26,0	3	2	1	0	
Türfuge					

Bohrabstand (X)

	Topfabstand				
	4	5	6	7	
11,0	1	0			
10,0	2	1	0		
9,0	3	2	1	0	
Türfuge					

Mindestfuge

Türstärke	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
	24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
	22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
	21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
	20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Mindestfuge (F)						

Hinweise

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Standard-Montageplattenhöhe 3 verwenden, damit Tür- und Stollenfläche bündig sind.

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.

Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel.

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/30A



G* GRASS®

- + 30° Winkelscharnier (aufliegend)
- Für 30° abgeschrägte Korpusse
- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- TIOMOS Impresso, werkzeuglose Montage
- TIOMOS Click-on zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- In 3 Ausführungen verfügbar:




Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/TIOMOS Click-on, 110° Öffnungswinkel, +30° aufliegend mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...



Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder				VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	Click-on 52/5,5	
aufliegend*		0	X		F017 139 505	F017 139 420	F028 138 711	1/25
aufliegend*		0	X		F034 139 476	F034 139 391	F045 138 649	1/25
aufliegend*		0	X	X	–	–	F046 138 771	1/25

* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder




Kombibohrbild für Impresso



Anschrauben



Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/30E



G* GRASS®

- + 30° Winkelscharnier (einliegend)
- Für 30° abgeschrägte Korpusse
- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- TIOMOS Impresso, werkzeuglose Montage
- TIOMOS Click-on zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- In 3 Ausführungen verfügbar:





Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/TIOMOS Click-on, 110° Öffnungswinkel, +30° einliegend mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...



Türauflage		Dämpfung		ohne Feder				VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	Click-on 52/5,5	
einliegend*		X			F017 139 506	F017 139 421	F028 138 712	1/25
einliegend*			X		F034 139 477	F034 139 392	F045 138 650	1/25
einliegend*			X	X	–	–	F046 138 772	1/25

* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder




Kombibohrbild für Impresso



Anschrauben




Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/30E

Konstruktionsinformationen

einliegend




Montageplattenhöhe 9

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24		12		14	15	
22	9,5			12		
21	9					
20					12	
19	8	9	9,5			
18		8	9			
17				9,5		
16			8		9,5	
15	6				9	

Türstärke

Montageplattenhöhe



	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24		64		63	62,5	
22	63,5			61,5		
21	62,5					
20		61,5			60,0	
19		61,0	60,0			
18		59,0	59,0			
17				58,0		
16			57,5		56,5	
15	57,5				55,5	

Türstärke

Kreuzmontageplatten-
position (X)

Mindestfuge

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0	
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
15,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	

Türstärke

Mindestfuge (F)

Hinweise

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten
(R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag
empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/37A



G* GRASS®

- + 37° Winkelscharnier (aufliegend)
- Für 37° abgeschrägte Korpusse
- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- TIOMOS Impresso, werkzeuglose Montage
- TIOMOS Click-on zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- In 3 Ausführungen verfügbar:





Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/TIOMOS Click-on, 110° Öffnungswinkel, +37° aufliegend mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...



Türauflage		Dämpfung		ohne Feder				VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	Click-on 52/5,5	
aufliegend*		X			F017 139 507	F017 139 422	F028 138 713	1/25
aufliegend*			X		F034 139 478	F034 139 393	F045 138 651	1/25
aufliegend*			X	X	–	–	F046 138 773	1/25

* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder




Kombibohrbild für Impresso



Anschrauben




Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/37A

Konstruktionsinformationen


auflegend




Montageplattenhöhe 0

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
21,5					0	
21,0				0		
20,0			0			
19,0		0				
18,5				2		
18,0	0				3	
17,5			2			
17,0				3		
16,5		2				
16,0			3			
15,5	2					
15,0		3				
14,5					6	
14,0	3					
13,0				6		
12,0			6			
11,0		6				
10,0	6					

Montageplattenhöhe




Montageplattenhöhe 12




	Montageplattenhöhe				
	0	2	3	6	
X	33,5	32,0	31,0	29,0	

Kreuzmontageplattenposition (X)



Montageplattenhöhe 12



	Montageplattenhöhe				
	0	2	3		
X	16,5	15,0	14,0		

Linearmontageplattenposition (X)

Mindestspalt

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2,1	
22,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	
21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
19,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Mindestspalt

Mindestfuge

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0	
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	

Mindestfuge (F)

Hinweise

Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Bei Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/37E



G* GRASS®

- + 37° Winkelscharnier (einliegend)
- Für 37° abgeschrägte Korpusse
- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- TIOMOS Impresso, werkzeuglose Montage
- TIOMOS Click-on zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- In 3 Ausführungen verfügbar:





Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/TIOMOS Click-on, 110° Öffnungswinkel, +37° einliegend mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...



Türauflage		Dämpfung		ohne Feder				VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	Click-on 52/5,5	
einliegend*		X			F017 139 508	F017 139 423	F028 138 714	1/25
einliegend*			X		F034 139 479	F034 139 394	F045 138 652	1/25
einliegend*			X	X	–	–	F046 138 774	1/25

* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder




Kombibohrbild für Impresso



Anschrauben




Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/37E

Konstruktionsinformationen


einliegend



Montageplattenhöhe 12

[illegible]

Türstärke



	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24	60		59,5			
22	59,0		57,5		56,5	
21		57,5		56,5		
20			56,5		55,0	
19				55,0		
18	56,0					
17		54,5			53,0	
16	54,5	54,0	53,0			
15		53,0	52,5			

Türaufgabe

**Kreuzmontageplatten-
position (X)**

Mindestfuge

Türstärke		Topfabstand					
		3	4	5	6	7	
	22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	
	21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
	20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
	19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
	18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
	17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
	16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
	15,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Mindestfuge (F)							

Türstärke

Hinweise

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten
(R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/45A



G* GRASS®

- + 45° Winkelscharnier (aufliegend)
- Für 45° abgeschrägte Korpusse
- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- TIOMOS Impresso, werkzeuglose Montage
- TIOMOS Click-on zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- In 3 Ausführungen verfügbar:





Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/TIOMOS Click-on,
110° Öffnungswinkel, + 45° aufliegend mit/ohne Dämpfer, ohne Feder,
Ausführung ...



Türauflage		Dämpfung		ohne Feder				VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	Click-on 52/5,5	
aufliegend*		X			F017 139 509	F017 139 424	F028 138 715	1/25
aufliegend*			X		F034 139 480	F034 139 395	F045 138 653	1/25
aufliegend*			X	X	–	–	F046 138 775	1/25

* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder




Kombibohrbild für Impresso



Anschrauben




Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/45A

Konstruktionsinformationen


auflegend




Montageplattenhöhe 0

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
19,5					0	
19,0						
18,5				0		
18,0						
17,5			0			
17,0						
16,5		0			2	
16,0						
15,5	0			2		
15,0					3	
14,5			2			
14,0				3		
13,5		2				
13,0			3			
12,5	2					
12,0		3				
11,0	3				6	
10,0				6		

Montageplattenhöhe




Montageplattenhöhe 8




	Montageplattenhöhe				
	0	2	3	6	
X	30,5	28,5	27,5	24,5	

Kreuzmontageplattenposition (X)



Montageplattenhöhe 15



	Montageplattenhöhe				
	0	2	3		
X	13,5	11,5	10,5		

Linearmontageplattenposition (X)

Mindestspalt

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2,1	
22,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	
21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
19,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Mindestspalt

Mindestfuge

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0	
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	

Mindestfuge (F)

Hinweise

Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei geschlossener Tür zwischen Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies Öffnen der Tür zu ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/45E



G* GRASS®

- + 45° Winkelscharnier (einliegend)
- Für 45° abgeschrägte Korpusse
- Öffnungswinkel 110°
- Bis Türstärke 24 mm
- TIOMOS Impresso, werkzeuglose Montage
- TIOMOS Click-on zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- In 3 Ausführungen verfügbar:





Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

Ohne integrierter Dämpfung

Ohne Schleißautomatik (ohne Feder)

Ausschreibungstext:

GRASS Scharnier-System TIOMOS Impresso/TIOMOS Click-on, 110° Öffnungswinkel, +45° einliegend mit/ohne Dämpfer, ohne Feder, Ausführung ...



Türauflage		Dämpfung		ohne Feder				VE/St.
		mit	ohne		Impresso 52/5,5 48/6	Impresso 45/9,5 42/11	Click-on 52/5,5	
einliegend*		X			F017 139 510	F017 139 425	F028 138 716	1/25
einliegend*			X		F034 139 481	F034 139 396	F045 138 654	1/25
einliegend*			X	X	–	–	F046 138 776	1/25

* Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt


Technische Informationen:

Bohrbilder




Kombibohrbild für Impresso



Anschrauben




Topfabmessungen



SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS 110/45E

Konstruktionsinformationen

einliegend




Montageplattenhöhe 14

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24					19	
22		15,5				
21	14		15			
20			14	15	15,5	
19	12			15	15	
18		12			14	
17			12			
16				12		
15	9				12	

Türstärke

Montageplattenhöhe



	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24					52	
22		53,0				
21	53,0		51,5			
20			51,0	50,5	50,0	
19				50,0	49,0	
18		50,5			48,5	
17			49,0			
16				47,5		
15	49,0				46,0	

Türauflage

Kreuzmontageplatten-
position (X)

Mindestfuge

	Topfabstand					
	3	4	5	6	7	
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0	
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	

Mindestfuge (F)

Türstärke

Hinweise

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten
(R = 1 mm) bei Werkseinstellung.


Bei Türstärken ab 24 mm wird ein Probeanschlag
empfohlen.

ZUBEHÖR FÜR TIOMOS-SCHARNIERE



- Scharnierarm- und Scharniertopf, Abdeckkappen
Zur Abdeckung der Funktionsschrauben
Hochwertige Optik
Werbefläche zur individueller Gestaltung
- Material: Stahl, vernickelt, unbedruckt

- Bedruckung auf Anfrage über Verkäufer/ Serviceteam mit Originalvorlage (Briefkopf, Visitenkarte ...) Ab 1.000 Stück. Scharnierarm-Abdeckkappen sind nicht symmetrisch. Anschlagrichtung der Türen DIN rechts/DIN links angeben.
- Druckbereich Scharnierarm-Abdeckkappe 48 mm x 10 mm, Scharniertopf-Abdeckkappe 2 x 18 mm x 18 mm




G*GRASS®

Abbildung	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
	Scharnierarm-Abdeckkappe Passend für Kröpfung 0, 3, 9.5, 19	F072 135 500	100/1000
	Design-Scharnierarm-Abdeckkappe Passend für Kröpfung 0, 3	F072 135 504	100/1000
	Scharniertopf-Abdeckkappe	F072 135 503	50/500
	Öffnungswinkelbegrenzer 85° Für alle TIOMOS 110°/120° Standard-scharniere. Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage. Einfache, werkzeuglose Montage. Material: Edelstahl.	F072 135 751	50/500
	Öffnungswinkelbegrenzer 120° Für alle TIOMOS 160° Weitwinkel-scharniere. Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei Eckmontage. Einfache, werkzeuglose Montage. Material: Kunststoff, schwarz	F072 135 753	50/500
	Dübel für Scharniertopf Kunststoff PA 6.6, Ø 10 x 13,2 mm	F072 135 798	100
	Befestigungsschraube Ø 3,5 x 11 mm	F069 135 026	100






ZUBEHÖR FÜR TIOMOS-SCHARNIERE

Konstruktionsinformationen



Öffnungswinkelbegrenzer 85°



Öffnungswinkelbegrenzer 120°



MONTAGEPLATTEN FÜR TIOMOS SCHARNIERE



- 3D-Verstellung
Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schrauben-Dreher mit Rundklinge vorgenommen werden
- **1D-Kreuzmontageplatte**
- Stahl, vernickelt
- Mit komfortablen Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
Selbsthemmend in jeder Position
- 4-Punkt-Befestigung
Sichere Verbindung zur Möbelseite

Ausschreibungstext:

GRASS TIOMOS 1D-Kreuzmontageplatte, Stahl vernickelt, Höhenverstellung über Gewindeschnecke, zum Anschrauben, 4-Punkt-Befestigung, Ausführung ...






G*GRASS®



G*GRASS®

Technische Informationen:





Höhe	Art.-Nr. Befestigung mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5	VE/St.
0	F058 139 746	1/50
2	F058 139 747	1/50
3	F058 139 748	1/50

Höhe	Art.-Nr. Mit vormontierten Euroschrauben (13,5 mm)	VE/St.
0	F058 139 761	1/50
2	F058 139 762	1/50
3	F058 139 763	1/50

Höhe	Art.-Nr. Mit vormontierten Euroschrauben (10 mm)	VE/St.
0	F058 139 863	1/50
2	F058 139 864	1/50
3	F058 139 865	1/50

MONTAGEPLATTEN FÜR TIOMOS SCHARNIERE



- 3D-Verstellung
Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schrauben-Dreher mit Rundklinge vorgenommen werden
- **1D-Kreuzmontageplatte**
- Stahl, vernickelt
- Mit komfortablen Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
Selbsthemmend in jeder Position
- 2-Punkt-Befestigung


Ausschreibungstext:

GRASS TIOMOS 1D-Kreuzmontageplatte, Stahl vernickelt, Höhenverstellung über Gewindeschnecke, zum Anschrauben, 2-Punkt-Befestigung, Ausführung ...





G*GRASS®

Technische Informationen:



Höhe	Art.-Nr. Befestigung mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5	VE/St.
6	F058 139 892	1/50
8	F058 139 886	1/50
9	F058 139 887	1/50
9,5	F058 139 888	1/50
12	F058 139 893	1/50
14	F058 139 889	1/50
15	F058 139 890	1/50
15,5	F058 139 891	1/50
19	F058 139 894	1/50
21	F058 139 895	1/50


MONTAGEPLATTEN FÜR TIOMOS SCHARNIERE



- 3D-Verstellung
Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schrauben-Dreher mit Rundklinge vorgenommen werden
- **ECO-Kreuzmontageplatte**
- Stahl, vernickelt
- Höhenverstellung (HV) über Langloch
- 3-Punkt-Befestigung

Ausschreibungstext:

GRASS TIOMOS ECO Kreuzmontageplatte, Stahl vernickelt, Höhenverstellung über Langloch, zum Anschrauben, 3-Punkt-Befestigung, Ausführung ...






G*GRASS®



G*GRASS®

Technische Informationen:





Höhe	Art.-Nr. Befestigung mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5	VE/St.
-2	F058 139 720	1/50
0	F058 139 721	1/50
2	F058 139 722	1/50
3	F058 139 723	1/50

Höhe	Art.-Nr. Mit vormontierten Euroschauben (13,5 mm)	VE/St.
-2	F058 139 735	1/50
0	F058 139 736	1/50
2	F058 139 737	1/50
3	F058 139 738	1/50

Höhe	Art.-Nr. Mit vormontierten Euroschauben (10,5 mm)	VE/St.
-2	F058 139 857	1/50
0	F058 139 858	1/50
2	F058 139 859	1/50
3	F058 139 860	1/50

MONTAGEPLATTEN FÜR TIOMOS SCHARNIERE



- 3D-Verstellung
Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schrauben-Dreher mit Rundklinge vorgenommen werden
- **1-D-Linearmontageplatte**
- Stahl, vernickelt
- Mit komfortablen Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
Selbsthemmend in jeder Position
- 2-Punkt-Befestigung

Ausschreibungstext:

GRASS TIOMOS 1D-Linearmontageplatte, Stahl vernickelt, Höhenverstellung über Gewindeschnecke, zum Anschrauben, 2-Punkt-Befestigung, Ausführung ...





G*GRASS®



G*GRASS®



Technische Informationen:



Höhe	Art.-Nr. Befestigung mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5	VE/St.
0	F059 139 701	1/50
2	F059 139 702	1/50
3	F059 139 703	1/50

Höhe	Art.-Nr. Mit vormontierten Euroschauben (13,5 mm)	VE/St.
0	F059 139 711	150
2	F059 139 712	150
3	F059 139 713	150

MONTAGEPLATTEN FÜR TIOMOS SCHARNIERE



- 3D-Verstellung
Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schrauben-Dreher mit Rundklinge vorgenommen werden
- **1-D-Linearmontageplatte**
- Für einliegende Türen (Rahmenkonstruktion)
- Zu verwenden mit Scharnieren Kröpfung 9,5
- Stahl/Zamak, vernickelt
- Mit komfortablen Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- Selbsthemmend in jeder Position
- 3-Punkt-Befestigung




Ausschreibungstext:

GRASS TIOMOS 1D-Linearmontageplatte, für Rahmenkonstruktion, Stahl vernickelt, Höhenverstellung über Gewindeschnecke, zum Anschrauben, 3-Punkt-Befestigung.



G*GRASS®

Technische Informationen:




Höhe	Art.-Nr. Befestigung mit Linsenkopfschrauben Ø 3,5	VE/St.
0	F058 139 831	1/50

WINKELKEIL FÜR MONTAGEPLATTEN



G*GRASS®

Technische Informationen:



Zum Unterlegen für Kreuzmontageplatten


- **+5°-Keil**
- Zamak, vernickelt
- Max. 3-fach stapelbar
- Befestigung mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5

Art.-Nr.	VE/St.
F072 135 757	1/50



G*GRASS®

Technische Informationen:



- **-5°-Keil**
- Zamak, vernickelt
- Nicht stapelbar
- Befestigung mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5

Art.-Nr.	VE/St.
F072 135 758	1/50

TIPMATIC



G* GRASS®

- **Tipmatic Pin**, inklusive Magnet Ø 15 mm x 8 mm
- Für alle Möbelscharniere ohne Schließautomatik (ohne Feder)
- Für grifflose Holztüren und Alurahmentüren
- Türen öffnen sich durch leichtes Antippen der Front
- Großer Fangbereich des Magneten
Zuverlässiges Schließen der Türen
- Ausgleich des Frontspaltes von 2,5 mm bis 5,5 mm
Durch integrierte, selbsthemmende und werkzeuglose Tiefenverstellung
- Montage in der Korpus-Stirnseite oder mit Adapterplatte
- **Raster-Adapterplatte**
Passend für Lochreihe 28/37 mm Lochreihe, Befestigung mit Euroschrauben Ø 6,3 mm
- **Anschlag-Adapterplatte**
*Für schnelles Nachrüsten
Zum Anschrauben mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5 mm*
- **Linear-Adapterplatte**
*Designlösung – auch für Innenanschläge
Zum Anschrauben mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5 mm*
- **Bohrlehre**
Für Adapterplatten, Tipmatic Pin und Soft-close Pin

Ausschreibungstext:

GRASS Tipmatic Pin mit integrierter werkzeuglosen Tiefenverstellung, für Möbelscharniere ohne Schließautomatik.







Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
1	Tipmatic Pin RAL 7036	F069 068 873	25
2	Raster-Adapterplatte RAL 7035, lichtgrau	F069 063 310	25
3	Anschlag-Adapterplatte RAL 7035, lichtgrau	F069 063 311	25
4	Linear-Adapterplatte RAL 7035, lichtgrau	F069 063 309	25
5	Bohrlehre und Tiefenanschlag für Bohrer	F146 095 470	1
6	Holzspiralbohrer HSCO Ø 10 mm	0650 801 000	1
7	Zentrierbohrer	0650 827	1

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

TIPMATIC

Konstruktionsinformationen


Für Holztüren

voll aufliegend	halb aufliegend	einliegend
Stirnseitige Montage	Montage mit Adapterplatten	Montage mit Linear-Adapterplatte

Für Alurahmentüren

voll aufliegend	halb aufliegend	einliegend
Stirnseitige Montage	Montage mit Adapterplatten	Montage mit Linear-Adapterplatte

Empfohlene Positionen





- Position im oberen Eckbereich gegenüber dem Scharnier beim Unterschrank
- Position im unteren Eckbereich gegenüber dem Scharnier beim Unterschrank

Genereller Hinweis zur Montageposition:

Das Tipmatic Element wird gegenüber dem Scharnier, entweder über eine stirnseitige Bohrung im Möbelkorpus, oder mit unseren Adapterplatten, die in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sind, montiert.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| S = Korpusseitenwand | LEV = Länge Eckverbinder |
| AH = Adapterhöhe | RAS = Rahmenstärke |
| APA = Adapterplattenabstand | TS = Türstärke |
| F = Fuge | BOA = Bohrabstand |

Frontspaltausgleich




Frontspaltausgleich mit integrierter, werkzeugloser Tiefenverstellung

Der Frontspalt kann mit dem Tipmatic Schubkasten angeglichen werden.

VERARBEITUNGSTECHNIK FÜR SCHARNIERSYSTEM TIOMOS

EINPRESSMATRIZEN FÜR MUTIFLEX



- Einpressmatrize für 110° und 120° Tiomos Scharniere

Art.-Nr. F146 101 310


VE/St. 1

- Universaleinpressmatrize für 110°, 120° und 160° Tiomos Scharniere

Art.-Nr. F146 101 308

VE/St. 1

EINPRESSMATRIZEN FÜR ECOFLEX



Einpressbügel Umbau Set

- Notwendig für Montage der Einpressmatrizen bei Ecoflex

Art.-Nr. F146 101 331

VE/St. 1

- Einpressmatrize für 110° und 120° Tiomos Scharniere

Art.-Nr. F146 101 310


VE/St. 1

- Universaleinpressmatrize für 110°, 120° und 160° Tiomos Scharniere

Art.-Nr. F146 101 308

VE/St. 1

ANKÖRNERLEHRE



Zum exakten Ankörnen von Kreuz-/Linear-montageplatten, Möbelscharnier TIOMOS/Nexis Click-on Bohrbild 52/5,5 mm und Minischarniere Bohrbild 36/7,5 mm zur Befestigung mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5 mm.

Art.-Nr. F146 135 788

VE/St. 1

VERARBEITUNGSTECHNIK FÜR SCHARNIERSYSTEM TIOMOS

EINPRESSMATRIZE FÜR PREBOMAT I + II



- Einpressmatrize für 110° und 120° Tiomos Scharniere
- Das 160° Weitwinkelscharnier kann aufgrund der Größe (Schwenkradius) nicht verarbeitet werden

Art.-Nr. F146 101 310

VE/St. 1

Einpressbügel Umbau Set

- Notwendig für Montage der Einpressmatrizen bei Prebomat I + II

Art.-Nr. F146 101 324

VE/St. 1

EINPRESSMATRIZE FÜR PREBOMAT STANDARD/VARIABEL/VARIABEL PLUS



- Einpressmatrize für 110° und 120° Tiomos Scharniere
- Das 160° Weitwinkelscharnier kann aufgrund der Größe (Schwenkradius) nicht verarbeitet werden

Art.-Nr. F146 101 310

VE/St. 1

Einpressbügel Umbau Set

- Notwendig für Montage der Einpressmatrizen bei Prebomat Standard/Variabel/Variabel Plus

Art.-Nr. F146 101 326

VE/St. 1

EINPRESSMATRIZE FÜR BLUE MAX MINI TYP 3 MANUELL UND PNEUMATIK



- Einpressmatrize für 110° und 120° Tiomos Scharniere
- Das 160° Weitwinkelscharnier kann aufgrund der Größe (Schwenkradius) nicht verarbeitet werden

Art.-Nr. F146 101 310

VE/St. 1

Einpressbügel Umbau Set

- Notwendig für Montage der Einpressmatrizen bei Blue Max Mini Typ 3

Art.-Nr. F146 101 320

VE/St. 1

Einfach bestellen – der Würth Bestell-Service

Unser Bestell-Service ist genau auf die Bedürfnisse des Handwerks angepasst und ganz einfach zu handhaben.

Genau planen – der Würth Planungs-Service

Genaue Planung ist das A und O. Würth unterstützt Sie mit innovativen Planungslösungen, damit Sie für Ihre Kunden die beste Lösung schnell umsetzen können.



UNSER PRINZIP: S

Wenn es um Beschläge geht, ist Würth Profi. Unser Servicespektrum umfasst die gesamte Prozesskette – von der Bestellung bis zum fertigen Produkt. Und wir unterstützen Sie von der Hand geht. Vor allem aber möchten wir, dass Sie schnell und einfach Ihre Kunden zufrieden stellen. Denn wir wissen: Zufriedene Kunden sind das, was d

Mehr Informationen unter
www.wuerth.de/beschlaege



Fertigungs-
Service

Flexibel fertigen – der Würth Fertigungs-Service

Sie wollen Lagerkapazitäten sparen, schneller und günstiger in CNC-Basis-Qualität fertigen? Dann bieten wir Ihnen mit unserem Fertigungsservice echte Entlastung – und erhöht so Ihre Flexibilität.

Verkaufs-
Service

Richtig verkaufen – der Würth Verkaufs-Service

Unsere Profis bringen Sie auf den neuesten Stand der Technik und geben Ihnen Mittel an die Hand, damit Sie Ihre Kunden besser beraten.

SERVICE HOCH 4!

Unterstützen Sie mit vielfältigen Lösungen, damit Ihnen die Arbeit leichter
als Handwerk leben lässt.

SCHARNIER-SYSTEM TIOMOS

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany.
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. VSBC/H. Kaltenbach, Dirk Hofacker
Redaktion: Abt. MWV/Dimitry Kin

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.
MWV - SC - Co - 28,5' - 08/11
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispiellabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

